

Landlord

Designed by Piero Lissoni



Famiglia / Family

Landlord Spot



Landlord Soft

Landlord Ground



Colori / Colours

Landlord Spot / Soft



01 Bianco
01 White



06 Grigio
06 Grey



33 Antracite
33 Anthracite



30 Nero
30 Black



18 Deep Brown
18 Deep Brown



71 Nero Anodizzato
71 Anodized Black

Landlord Ground



05 Acciaio Inox
05 Stainless Steel

Landlord Spot

Proiettore IP65 per uso esterno composto da un corpo in alluminio tornito e alimentato a 24V, disponibile con temperature di colore da 2700K, 3000K e 4000K. Sull'asse orizzontale, è possibile orientare il faretto fino a 30° verso il basso e fino a 90° verso l'alto. I faretti Landlord sono disponibili in due dimensioni, con testa ø40 e ø50, entrambe dotate di ghiera anteriore smontabile, per installare lenti flood oppure fino a due honeycomb per il massimo comfort visivo.

I faretti Landlord possono essere installati su picchetti per terreni rigidi, con la possibilità di un picchetto opzionale, su base in muratura, oppure sull'innovativa cintura per alberi, progettata per fissare l'apparecchio d'illuminazione direttamente ai rami delle piante.

Landlord Soft

Proiettore IP65 per uso esterno, progettato per offrire una luce diffusa.

È caratterizzato da una testa a forma di disco in alluminio, con un fascio orientabile fino a 20° e bloccabile nella posizione desiderata; da alimentare a 24V e disponibile con temperature di colore da 2700K, 3000K e 4000K.

È lo strumento perfetto per illuminare siepi, aiuole e aree di transito con un fascio di luce diffusa omogenea.

Landlord Soft può essere installato su picchetti per terreni rigidi, con la possibilità di un picchetto opzionale.

Landlord Ground

Apparecchi d'illuminazione IP67 da incasso a terra, alimentato a 24V. Corpo in alluminio anodizzato e poi resinato, anello esterno in acciaio inossidabile pallinato, che contiene tutta l'elettronica di controllo. Testa disponibile in due dimensioni, ø49 mm e ø64 mm, con emissione frontale o radente (uno, due o quattro fasci).

Le versioni a emissione frontale sono disponibili con ottica spot o media, o con honeycomb integrato non rimovibile, per un comfort visibile massimo.

Da installare mediante la propria scatola d'installazione.

Durante il montaggio e la manutenzione degli apparecchi bisogna prestare particolare attenzione a non danneggiare la verniciatura a polvere.

Un danno combinato all'azione dell'acqua potrebbe provocare la corrosione.

I prodotti chimici danneggiano la protezione anticorrosione.

Gli apparecchi a LED, possono evidenziare guasti riconducibili a sollecitazioni di natura elettrica che interessano i relativi isolamenti con innesco di scariche elettriche distruttive.

Queste sollecitazioni possono derivare da:

- sovratensioni provenienti dalla rete elettrica di alimentazione dell'impianto/apparecchi.
- sovratensioni di origine elettrostatica (ESD) provenienti dall'ambiente.

Consigliamo l'installazione di un dispositivo di protezione dalle sovratensioni sull'impianto elettrico che attenua l'intensità di alcuni di questi fenomeni proteggendo gli apparecchi da danni irreversibili. La scelta del dispositivo più idoneo va tarata in base alle caratteristiche dell'impianto.

Landlord Spot

IP65 projector for external use made of turned aluminium body and powered at 24V, and available in 2700K, 3000K and 4000K colour temperatures. With reference to the horizontal axis, the spot can be oriented up to 30° down and up to 90° up.

Landlord Spots are available in two sizes, ø40 and ø50 head, both equipped with desmontable front ferrule, in order to install flood lens or up to two honeycombs for maximum visual confort.

Landlord Spots can be installed on solid ground spikes, with the possibility of an optional picket, on wall base, or on the innovative tree belt, designed to fix the luminaries directly on tree branches.

Landlord Soft

IP65 projector for external use, designed to offer diffuse lighting.

It is characterized by an aluminium disk shape head, orientable up to 20° beam and lockable in position, to be powered at 24V, and available in 2700K, 3000K and 4000K colour temperature.

It is the perfect tool to light bushes, flowerbed and transit areas with an homogenous diffuse light beam.

Landlord Soft can be installed on solid ground spikes, with the possibility of an optional picket.

Landlord Ground

IP67 luminaries for ground recessed installation, powered 24V. Body in anodized, then resined aluminium, external ring in shot-peened stainless steel, encasing the entire control electronics. Head available in two sizes, ø49 mm, and ø64 mm, with frontal or grazing emission (one, two or four beams).

Frontal emission version are available with spot or medium optic, or with integrated non removable honeycomb, for maximum visual confort.

To be installed in its installation box.

During the installation and the maintenance of the fixtures it is important to be careful and avoid damages on the paint coating.

Damages on the coating exposed to outdoor conditions or water, could cause corrosion.

Chemical substances affect the anticorrosion covering protection.

For LED fixtures, there is evidence that most of the damages are connected to electrical effects related to the insulations, which cause destructive electrical discharges. These effects are frequently caused by:

- over voltage coming from the mains' network where fixture is connected.
- electrostatic discharge (ESD) coming from the environment.



The use of a protective device against the overvoltage on the electrical installation is warmly suggest this helps to reduce the intensity of some of these phenomenon and prevent irreversible damages. The selection of the type of device to be used must be adjust on the electrical plant.

Landlord Ground Ø49

Power Led: 2,3W - 188 lm ≠ *FIXT 121 lm - 2700K/CRI 80 - 24V / 2,3W - 195 lm ≠ *FIXT 125 lm - 3000K/CRI 80 - 24V /

2,3W - 202 lm ≠ *FIXT 130 lm - 4000K/CRI 80 - 24V

*FIXT lm = Spot Optic



Alimentazione elettrica remota 24V da ordinare separatamente. Necessaria cassaforma per installazione, da ordinare separatamente.

24V remote power supply to be ordered separately. Necessary box for installation, to be ordered separately.

2700K

Non Dimmable

① F004A21A005

PWM Dimmable

② F004A21H005

Non Dimmable with honeycomb

③ F004A26A00501

3000K

Non Dimmable

① F004A31A005

PWM Dimmable

② F004A31H005

Non Dimmable with honeycomb

③ F004A36A00501

4000K

Non Dimmable


① F004A41A005

PWM Dimmable

② F004A41H005

Non Dimmable with honeycomb

③ F004A46A00501



Beam Angle: 14°

h(m) E(lx) D(m)

1 1147 0.26

2 287 0.51

3 127 0.77

4 72 1.02

5 46 1.28

2700K

Non Dimmable

① F004A22A005

PWM Dimmable

② F004A22H005

Non Dimmable with honeycomb

③ F004A27A00502

3000K

Non Dimmable

① F004A32A005

PWM Dimmable

② F004A32H005

Non Dimmable with honeycomb

③ F004A37A00502

4000K

Non Dimmable


① F004A42A005

PWM Dimmable

② F004A42H005

Non Dimmable with honeycomb

③ F004A47A00502



Beam Angle: 40°

h(m) E(lx) D(m)

1 203 0.72

2 51 1.44

3 23 2.16



4 13 2.88

5 8 3.61

Landlord Ground Ø49 1 Beam

Power Led: 2,3W - 188 lm ≠ FIXT 8 lm - 2700K/CRI 80 - 24V / 2,3W - 195 lm ≠ FIXT 9 lm - 3000K/CRI 80 - 24V /

2,3W - 202 lm ≠ FIXT 9 lm - 4000K/CRI 80 - 24V



Alimentazione elettrica remota 24V da ordinare separatamente. Necessaria cassaforma per installazione, da ordinare separatamente.

24V remote power supply to be ordered separately. Necessary box for installation, to be ordered separately.

2700K

Non Dimmable

① F004A23A005

PWM Dimmable

② F004A23H005

3000K

Non Dimmable

① F004A33A005

PWM Dimmable

② F004A33H005



4000K

Non Dimmable

① F004A43A005

PWM Dimmable



② F004A43H005



Landlord Ground Ø49 2 Beams

Power Led: 2,3W - 188 lm ≠ FIXT 16 lm - 2700K/CRI 80 - 24V / 2,3W - 195 lm ≠ FIXT 17 lm - 3000K/CRI 80 - 24V /

2,3W - 202 lm ≠ FIXT 18 lm - 4000K/CRI 80 - 24V



Alimentazione elettrica remota 24V da ordinare separatamente. Necessaria cassaforma per installazione, da ordinare separatamente.

24V remote power supply to be ordered separately. Necessary box for installation, to be ordered separately.

2700K

Non Dimmable

① F004A24A005

PWM Dimmable

② F004A24H005

3000K

Non Dimmable

① F004A34A005

PWM Dimmable

② F004A34H005



4000K

Non Dimmable

① F004A44A005



PWM Dimmable

② F004A44H005



Landlord Ground Ø49 4 Beams

Power Led: 2,3W - 188 lm ≠ FIXT 32 lm - 2700K/CRI 80 - 24V / 2,3W - 195 lm ≠ FIXT 34 lm - 3000K/CRI 80 - 24V / 2,3W - 202 lm ≠ FIXT 36 lm - 4000K/CRI 80 - 24V



Alimentazione elettrica remota 24V da ordinare separatamente.
Necessaria cassaforma per installazione, da ordinare separatamente.

24V remote power supply to be ordered separately.
Necessary box for installation, to be ordered separately.

2700K


- Non Dimmable
- F004A25A005
PWM Dimmable
- F004A25H005

3000K

- Non Dimmable
- F004A35A005
PWM Dimmable
- F004A35H005

4000K

- Non Dimmable
- F004A45A005
PWM Dimmable
- F004A45H005




Landlord Ground Ø49: Accessori / Accessories

Cassaforma.



Box for installation.

F004Z0J000



Landlord Ground Ø64

Power Led: 3,4W - 251 lm ≠ *FIXT 183 lm - 2700K/CRI 80 - 24V / 3,4W - 260 lm ≠ *FIXT 189 lm - 3000K/CRI 80 - 24V / 3,4W - 270 lm ≠ *FIXT 196 lm - 4000K/CRI 80 - 24V
*FIXT lm = Spot Optic



Alimentazione elettrica remota 24V da ordinare separatamente.
Necessaria cassaforma per installazione, da ordinare separatamente.

24V remote power supply to be ordered separately.
Necessary box for installation, to be ordered separately.

2700K


- Non Dimmable
- F004B21A005
PWM Dimmable
- F004B21H005
Non Dimmable with honeycomb
- F004B26A00501

3000K

- Non Dimmable
- F004B31A005
PWM Dimmable
- F004B31H005
Non Dimmable with honeycomb
- F004B36A00501

4000K

- Non Dimmable
- F004B41A005
PWM Dimmable
- F004B41H005
Non Dimmable with honeycomb
- F004B46A00501



2700K


- Non Dimmable
- F004B22A005
PWM Dimmable
- F004B22H005
Non Dimmable with honeycomb
- F004B27A00502

3000K

- Non Dimmable
- F004B32A005
PWM Dimmable
- F004B32H005
Non Dimmable with honeycomb
- F004B37A00502


4000K

- Non Dimmable
- F004B42A005
PWM Dimmable
- F004B42H005
Non Dimmable with honeycomb
- F004B47A00502



Landlord Ground Ø64 1 Beam

Power Led: 3,4W - 251 lm ≠ FIXT 11 lm - 2700K/CRI 80 - 24V / 3,4W - 260 lm ≠ FIXT 12 lm - 3000K/CRI 80 - 24V / 3,4W - 270 lm ≠ FIXT 12 lm - 4000K/CRI 80 - 24V



Alimentazione elettrica remota 24V da ordinare separatamente. Necessaria cassaforma per installazione, da ordinare separatamente.

24V remote power supply to be ordered separately. Necessary box for installation, to be ordered separately.

2700K

Non Dimmable

- F004B23A005
- F004B23H005

3000K


Non Dimmable

- F004B33A005
- F004B33H005

4000K



Non Dimmable

- F004B43A005
- F004B43H005



Landlord Ground Ø64 2 Beams

Power Led: 3,4W - 251 lm ≠ FIXT 22 lm - 2700K/CRI 80 - 24V / 3,4W - 260 lm ≠ FIXT 23 lm - 3000K/CRI 80 - 24V / 3,4W - 270 lm ≠ FIXT 24 lm - 4000K/CRI 80 - 24V



Alimentazione elettrica remota 24V da ordinare separatamente. Necessaria cassaforma per installazione, da ordinare separatamente.

24V remote power supply to be ordered separately. Necessary box for installation, to be ordered separately.

2700K

Non Dimmable

- F004B24A005
- F004B24H005

3000K


Non Dimmable

- F004B34A005
- F004B34H005

4000K



Non Dimmable

- F004B44A005
- F004B44H005



Landlord Ground Ø64 4 Beams

Power Led: 3,4W - 251 lm ≠ FIXT 44 lm - 2700K/CRI 80 - 24V / 3,4W - 260 lm ≠ FIXT 46 lm - 3000K/CRI 80 - 24V / 3,4W - 270 lm ≠ FIXT 48 lm - 4000K/CRI 80 - 24V



Alimentazione elettrica remota 24V da ordinare separatamente. Necessaria cassaforma per installazione, da ordinare separatamente.

24V remote power supply to be ordered separately. Necessary box for installation, to be ordered separately.

2700K

Non Dimmable

- F004B25A005
- F004B25H005

3000K


Non Dimmable

- F004B35A005
- F004B35H005

4000K

Non Dimmable

- F004B45A005
- F004B45H005




Landlord Ground Ø64: Accessori / Accessories

Cassaforma.

Box for installation.

F004Z0K0000



Landlord: Accessori / Accessories

Sistema di giunzione IP68 a 2 vie 2 poli. (Ø4÷6,9mm cavo).
2 way terminal block 2 poles IP68. (Ø4÷6,9mm cable).

F990C050000



Non può essere alloggiato nella scatola per incasso.


It can't be placed in the recessed box for installation.

Landlord: Power Supply Dimmable

Alimentatore 120/270Vac / 24Vdc. 1-10V PWM control. IP67.

Power supply 120/270Vac / 24Vdc. 1-10V PWM control. IP67.


35W
F990B02A000
70W
F990B04A000



Alimentatore 120/270Vac / 24Vdc. DALI PWM control. IP67.

Power supply 120/270Vac / 24Vdc. DALI PWM control. IP67.


35W
F990B03A000
70W
F990B05A000



Interfaccia di controllo 1-10V PWM 24Vdc 120W. IP67. Fonte di alimentazione non inclusa.

1-10V PWM control interface 24Vdc 120W. IP67. Power supply not included.


F990B00A000



Interfaccia di controllo DALI PWM 24Vdc 120W. IP67. Fonte di alimentazione non inclusa.

DALI PWM control interface 24Vdc 120W. IP67. Power supply not included.

F990B01A000




Landlord: Power Supply Non Dimmable

Alimentatore 24V 8W / 110-240V IP20 Classe II selv.

Power supply 24V 8W / 110-240V IP20 Class II selv.


RF25754



Alimentatore 24V 8W / 110-240V IP65 Classe II selv.

Power supply 24V 8W / 110-240V IP65 Class II selv.


RF25748



Alimentatore 24V 10W / 110-240V IP20 Classe II selv.

Power supply 24V 10W / 110-240V IP20 Class II selv.


RF25747



Alimentatore 24V 10W / 110-240V IP67 Classe II selv.

Power supply 24V 10W / 110-240V IP67 Class II selv.


RF25757



Alimentatore 24Vdc 50W / 120-240V IP67 Classe II selv.

Power supply 24Vdc 50W / 120-240V IP67 Class II selv.

RF25755



Alimentatore 24Vdc 70W / 220-240V IP67 Classe II selv.

Power supply 24Vdc 70W / 220-240V IP67 Class II selv.

RF25749

