

BOX

DESIGNED BY PIERO LISSONI

BOX



LIGHT SOURCE
POWER LED
5W
500 lm
3000K/CRI 80

LIGHT SOURCE
TC-DEL
G24Q
18/26W

MINI BOX



LIGHT SOURCE
POWER LED
2W
110 lm
3000K/CRI 80

LIGHT SOURCE
QT-14
G9
max 25W

LIGHT SOURCE
QT-9
G4
20W

□ 01 Matt White
01 Blanco Mate
RAL 9010



■ 72 Grey
72 Gris
RAL 9006



■ 04 Matt Black
04 Negro Mate
RAL 9011



■ 18 Dark Brown
18 Marrón Oscuro



BOX

Description

Range of indoor and outdoor guidelights in two sizes: 100x100 mm and 236x256mm. Die-cast aluminum front ring. High corrosion-resistance anti-oxidizing paint. High-resistance injection-moulded engineering plastic. Polycarbonate diffuser for lamp protection. Silicone seals. Stainless steel screws. PG7 or PG11 cable glands.

Reflectors

Anodized aluminum asymmetrical reflectors painted silver with glossy finish.

Power Supply

- The LED versions incorporate an electronic transformer of last generation.
- Conventional feeding low loss unit included in fluorescence versions of and QT-9.

Accessories

Installation accessory embedded or leveled to wall for the Box and the Mini Box. Accessory made of iron powder-coated painted with plastic reversible front. The Box/Mini Box will be leveled to wall or on surface depending on the position of the front accessory.

Additional Information

IP65 protection grade.
Insulation class I, II depending on the versions.
Suitable for installation on normally inflammable surfaces.

Standard Compliance and Quality Marks

EN60598-1 European Technical Standards and any subsequent additions.

Descripción

Familia de luminarias de señalización para exteriores e interiores disponible en dos tamaños: 100x100 mm y 236x256 mm. Cuerpo principal inyectado en aleación de aluminio a presión. Pintura antioxidante de alta resistencia a la corrosión. Cuerpo trasero inyectado en policarbonato de alta resistencia.

Difusor de policarbonato para la protección de la fuente de luz. Juntas de silicona.

Tornillos de acero inoxidable. Prensacables tipo PG7 o PG11.

Reflectores

Reflectores asimétricos de aluminio anodizado color plateado con acabado brillante.

Unidades de Alimentación

- Las versiones LED disponen de transformador electrónico de última generación incorporado.
- Unidad de alimentación convencional de muy bajas pérdidas incluida en las versiones de fluorescencia y QT-9.

Accesorios

Accesorio de instalación empotrado o enrasado a pared para el Box y el Mini Box. Accesorio realizado en hierro pintado con pintura polvo con frontal reversible de plástico. En función de la posición del frontal del accesorio el Box/Mini Box quedará instalado enrasado en la pared o en superficie.

Información Adicional

Índice de protección IP65.
Clase de aislamiento I, II, según las versiones.
Instalable sobre superficies normalmente inflamables.

Cumplimiento de Normativa y Marcas de Calidad



Luminaria conforme con la Normativa Técnica Europea EN60598-1 y partes segundas.



BOX

Box


Light Source: Power LED 5W - 500 lm - 3000K/CRI 80



Semi-recessed signalling lamp for indoor or outdoor use. 220-240V, 50-60Hz non-regulable power supply included.

Luminaria de señalización semiempotrada para aplicación interior o exterior. Fuente de alimentación 220-240V, 50-60Hz no regulable integrada.

- 07.9007.01B
- 07.9007.72B
- 07.9007.04B
- 07.9007.18B





Beam Angle: 84°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	67	5.27
2	17	10.54
3	7	15.81
4	4	21.07
5	3	26.34

Box


Light Source: TC-DEL G24Q - 18/26W



Recessed signalling lamp for indoor or outdoor use. Electronic control gear integrated.

Luminaria de señalización empotrable para aplicación interior o exterior. Balasto electrónico integrado.


- 18W**
- 07.9000.01.E3
 - 07.9000.72.E3
 - 07.9000.04.E3
 - 07.9000.18.E3



Beam Angle: 79°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	84	6.73
2	21	13.47
3	9	20.20
4	5	26.93
5	3	33.66

- 26W**
- 07.9001.01.E3
 - 07.9001.72.E3
 - 07.9001.04.E3
 - 07.9001.18.E3





Beam Angle: 79°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	126	6.7
2	31	13.4
3	14	20.2
4	8	26.9
5	5	33.6

Mini Box


Light Source: Power LED 2W - 110 lm - 3000K/CRI 80



Semi-recessed signalling lamp for indoor or outdoor use. 100-240V, 50-60Hz non-regulable power supply included.

Luminaria de señalización semiempotrada para aplicación interior o exterior. Fuente de alimentación 100-240V, 50-60Hz no regulable integrada.

- 07.9006.01C
- 07.9006.72C
- 07.9006.04C
- 07.9006.18C





Beam Angle: 59°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	12	2.67
2	3	5.35
3	1	8.02
4	1	10.69
5	0	13.36

BOX

Mini Box


Light Source: QT-14 G9 - max 25W



Recessed signalling lamp for indoor or outdoor use. Main voltage light source.

Luminaria de señalización empotrable para aplicación interior o exterior. Alimentación directa a red.

- 07.9005.01
- 07.9005.72
- 07.9005.04
- 07.9005.18





Beam Angle: 72°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	11	3.05
2	3	6.11
3	1	9.16
4	1	12.22
5	0	15.27

Mini Box


Light Source: QT-9 G4 - 20W



Recessed signalling lamp for indoor or outdoor use. Conventional transformer integrated.

Luminaria de señalización empotrable para aplicación interior o exterior. Transformador convencional integrado.

- 07.9004.01
- 07.9004.72
- 07.9004.04
- 07.9004.18




Beam Angle: 65°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	15	3.31
2	4	6.63
3	2	9.94
4	1	13.26
5	1	16.57

Accessories / Accesorios

High density polystyrene matched die for installation on cement.

Contramolde para su instalación sobre cemento realizado en poliuretano de alta densidad.



80.1318

High density polystyrene matched die for installation on cement.

Contramolde para su instalación sobre cemento realizado en poliuretano de alta densidad.



80.1332

IP67 junction box: to be used for the power connection.

Caja de derivación estanca IP67 para facilitar la instalación eléctrica y garantizar el grado de protección.



08.8012.00

Accessory for flush wall installation for Box.

Accesorio de instalación para enrasar en la pared para el Box.



08.8256.00

Accessory for flush wall installation for Mini Box.

Accesorio de instalación para enrasar en la pared para el Mini Box.



08.8246.00