

SOLID PURE

DESIGNED BY KNUD HOLSCHER

TRACK

CEILING



LIGHT SOURCE

LED ARRAY
23W
2747 lm
3000K/CRI 80
23W
2231 lm
3000K/CRI 90
23W
2865 lm
4000K/CRI 80

LIGHT SOURCE

LED ARRAY
30W
3516 lm
3000K/CRI 80
30W
2855 lm
3000K/CRI 90
30W
3667 lm
4000K/CRI 80

LIGHT SOURCE


LED ARRAY
35W
4321 lm
3000K/CRI 80
35W
3509 lm
3000K/CRI 90
35W
4508 lm
4000K/CRI 80

□ 30 White
30 Blanco

■ 14 Black
14 Negro



Can be rotated 360° and swivelled 190°.
Puede ser rotado 360° y orientado 190°.



reddot design award
winner 2013

SOLID PURE

Description

A luminaire for indoor use to be mounted on three-phase track or on ceilings/walls, available in high power LED technology light sources and in DALI and non-DALI versions.

The optical housing of the luminaire, as well as the container of the power supply equipment, is manufactured in high-pressure injected aluminium, with white, grey or black finishes. The reflector fastening ring houses an accessory-holder element where chromatic filters and honeycomb type anti-glare elements can be housed. The perfect operation of the LED module is guaranteed thanks to its heat dissipation system, which permits constant recirculation of the air on the inside. To this end, solutions with passive radiators (23/30/35W versions) and active radiators (53W version) are used depending on the required air recirculation flow.

Reflectors

All optics are made of superpure aluminium with specular finish. Symmetrical circular rotary system. Available in 3 optics: spot, medium y flood.

Power Supply

Not dimmable or dimmable Dali 220/240V, constant current, power supply included.

Accessories

- Honeycomb.
- Chromatic filters.

Additional Information

Block system to fix the lightbeam in horizontal (360° rotation on vertical edge) as well as vertical (190° on horizontal edge).

DALI versión for track and surface mounting is available. IP20 protection grade.

Insulation class I.

Suitable for installation on normally inflammable surfaces.

FLOS three-phase lighting track luminaires are designed and fully tested for tracks recommended by FLOS.

Compatibility is guaranteed with three-phase track produced by Nordic Aluminium and Eutrac. To verify compatibility with any other track, please contact FLOS before installation.

FLOS three-phase DALI track luminaires are designed for Pulse DALI from Nordic Aluminium.

Standard Compliance and Quality Marks

EN60598-1 European Technical Standards and any subsequent additions.

Descripción

Luminaria de interior para ser instalada a carril trifásico o sobre techos/paredes disponible con fuentes de luz de tecnología Led de alta potencia y en versión Dali y No Dali. El cuerpo óptico de la luminaria así como el contenedor de los equipos de alimentación están fabricados en aluminio inyectado a alta presión, acabados en pintura polvo de color blanco, gris o negro. El anillo para la fijación de los reflectores está realizado en material termoplástico de color negro y aloja en su interior un elemento porta accesorios capaz de alojar filtros cromáticos y elementos anti deslumbramiento tipo panel de abeja.

La luminaria a carril incorpora un adaptador a carril trifásico.

El correcto funcionamiento durante la vida útil del módulo Led viene garantizado gracias a un innovador diseño de su sistema de disipación térmica, el cual permite una constante recirculación del flujo del aire en su interior.

Para ello se utilizan soluciones con radiadores pasivos (versiones 23/30/35W) y activos (versión 53W) en función del caudal necesario de la recirculación del aire.

Reflectores

Todas las ópticas están realizadas en aluminio superpuro con acabado espejular. Circular simétrico giratorio.

La luminaria está disponible en tres tipos de reflectores: spot, medium y flood.

Unidades de Alimentación

Fuente de alimentación de corriente constante no regulable o regulable Dali 220/240V incluida.

Accesorios

- Honeycomb.
- Filtros cromáticos.

Información Adicional

Posibilidad de bloquear la orientación del haz de luz tanto en el plano horizontal (rotación a 360° en el eje vertical) como en el plano vertical (190° en el eje horizontal).

Está disponible en versión Dali tanto a carril como a techo. Índice de protección IP20.

Clase de aislamiento I.

Instalable sobre superficies normalmente inflamables.

Las luminarias de FLOS a carril trifásico estándar están diseñadas y completamente probadas para los carriles recomendados por FLOS. Su compatibilidad está garantizada con carriles trifásicos fabricados por Nordic Aluminium y Eutrac. Si desea confirmar su compatibilidad con otros carriles, póngase en contacto con FLOS antes de instalarlas.

Las luminarias de FLOS a carril trifásico DALI están diseñadas para el protocolo Pulse DALI de Nordic Aluminium.

Cumplimiento de Normativa y Marcas de Calidad

Luminaria conforme con la Normativa Técnica Europea EN60598-1 y partes segundas.



Ceiling





Track

SOLID PURE

Solid Pure Track


Light Source: LED Array 23W - 2747 lm - 3000K/CRI 80




Spotlight to be installed on 3-phase track with LED light source. 220-240V, 50-60Hz power supply included.

Proyector para ser instalado a carril trifásico con fuente de luz LED. Fuente de alimentación 220-240V, 50-60Hz integrada.


- Non Dimmable
- 09.2888.30
- 09.2888.14
- Dali Version
- 09.2888.30.DA
- 09.2888.14.DA



- Non Dimmable
- 09.2890.30
- 09.2890.14
- Dali Version
- 09.2890.30.DA
- 09.2890.14.DA





- Non Dimmable
- 09.2889.30
- 09.2889.14
- Dali Version
- 09.2889.30.DA
- 09.2889.14.DA



Solid Pure Track


Light Source: LED Array 30W - 3516 lm - 3000K/CRI 80 / 35W - 4321 lm - 3000K/CRI 80




Spotlight to be installed on 3-phase track with LED light source. 220-240V, 50-60Hz power supply included.

Proyector para ser instalado a carril trifásico con fuente de luz LED. Fuente de alimentación 220-240V, 50-60Hz integrada.


- 3000K - CRI 80**
- 30W - 3516 lm
- Non Dimmable
- 09.2870.30
- 09.2870.14
- Dali Version
- 09.2870.30.DA
- 09.2870.14.DA




- 3000K - CRI 80**
- 35W - 4321 lm
- Non Dimmable
- 09.2953.30
- 09.2953.14
- Dali Version
- 09.2953.30.DA
- 09.2953.14.DA




- 3000K - CRI 80**
- 30W - 3516 lm
- Non Dimmable
- 09.2871.30
- 09.2871.14
- Dali Version
- 09.2871.30.DA
- 09.2871.14.DA




- 3000K - CRI 80**
- 35W - 4321 lm
- Non Dimmable
- 09.2954.30
- 09.2954.14
- Dali Version
- 09.2954.30.DA
- 09.2954.14.DA



- 3000K - CRI 80**
- 30W - 3516 lm
- Non Dimmable
- 09.2872.30
- 09.2872.14
- Dali Version
- 09.2872.30.DA
- 09.2872.14.DA





- 3000K - CRI 80**
- 35W - 4321 lm
- Non Dimmable
- 09.2955.30
- 09.2955.14
- Dali Version
- 09.2955.30.DA
- 09.2955.14.DA



SOLID PURE

Solid Pure Ceiling


Light Source: LED Array 23W - 2747 lm - 3000K/CRI 80




Spotlight to be installed on ceiling/wall with LED light source. 220-240V, 50-60Hz power supply included.

Proyector para ser instalado a techo/pared con fuente de luz LED. Fuente de alimentación 220-240V, 50-60Hz integrada.


- Non Dimmable
- 09.2894.30
- 09.2894.14
- Dali Version
- 09.2894.30.DA
- 09.2894.14.DA



- Non Dimmable
- 09.2896.30
- 09.2896.14
- Dali Version
- 09.2896.30.DA
- 09.2896.14.DA





- Non Dimmable
- 09.2895.30
- 09.2895.14
- Dali Version
- 09.2895.30.DA
- 09.2895.14.DA



Solid Pure Ceiling


Light Source: LED Array 30W - 3516 lm - 3000K/CRI 80 / 35W - 4321 lm - 3000K/CRI 80




Spotlight to be installed on ceiling/wall with LED light source. 220-240V, 50-60Hz power supply included.

Proyector para ser instalado a techo/pared con fuente de luz LED. Fuente de alimentación 220-240V, 50-60Hz integrada.


- 3000K - CRI 80**
30W - 3516 lm
- Non Dimmable
 - 09.2876.30
 - 09.2876.14
 - Dali Version
 - 09.2876.30.DA
 - 09.2876.14.DA




- 3000K - CRI 80**
35W - 4321 lm
- Non Dimmable
 - 09.2956.30
 - 09.2956.14
 - Dali Version
 - 09.2956.30.DA
 - 09.2956.14.DA




- 3000K - CRI 80**
30W - 3516 lm
- Non Dimmable
 - 09.2877.30
 - 09.2877.14
 - Dali Version
 - 09.2877.30.DA
 - 09.2877.14.DA




- 3000K - CRI 80**
35W - 4321 lm
- Non Dimmable
 - 09.2957.30
 - 09.2957.14
 - Dali Version
 - 09.2957.30.DA
 - 09.2957.14.DA



- 3000K - CRI 80**
30W - 3516 lm
- Non Dimmable
 - 09.2878.30
 - 09.2878.14
 - Dali Version
 - 09.2878.30.DA
 - 09.2878.14.DA





- 3000K - CRI 80**
35W - 4321 lm
- Non Dimmable
 - 09.2958.30
 - 09.2958.14
 - Dali Version
 - 09.2958.30.DA
 - 09.2958.14.DA



SOLID PURE

Solid Pure Track


Light Source: LED Array 23W - 2231 lm - 3000K/CRI 90



Spotlight to be installed on 3-phase track with LED light source. 220-240V, 50-60Hz power supply included.

Proyector para ser instalado a carril trifásico con fuente de luz LED. Fuente de alimentación 220-240V, 50-60Hz integrada.


- Non Dimmable
- 09.2885.30
- 09.2885.14
- Dali Version
- 09.2885.30.DA
- 09.2885.14.DA



Beam Angle: 10°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	22949	0.18
2	5737	0.35
3	2550	0.53
4	1434	0.71
5	918	0.88


- Non Dimmable
- 09.2887.30
- 09.2887.14
- Dali Version
- 09.2887.30.DA
- 09.2887.14.DA



Beam Angle: 35°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4534	0.64
2	1133	1.27
3	504	1.91
4	283	2.54
5	181	3.18

- Non Dimmable
- 09.2886.30
- 09.2886.14
- Dali Version
- 09.2886.30.DA
- 09.2886.14.DA





Beam Angle: 18°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	9864	0.31
2	2466	0.62
3	1096	0.93
4	616	1.24
5	395	1.55

Solid Pure Track


Light Source: LED Array 30W - 2855 lm - 3000K/CRI 90 / 35W - 3509 lm - 3000K/CRI 90



Spotlight to be installed on 3-phase track with LED light source. 220-240V, 50-60Hz power supply included.

Proyector para ser instalado a carril trifásico con fuente de luz LED. Fuente de alimentación 220-240V, 50-60Hz integrada.


- 3000K - CRI 90**
- 30W - 2855 lm
- Non Dimmable
- 09.2997.30
- 09.2997.14
- Dali Version
- 09.2997.30.DA
- 09.2997.14.DA



Beam Angle: 14°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	17856	0.25
2	4464	0.51
3	1984	0.76
4	1116	1.01
5	714	1.27


- 3000K - CRI 90**
- 35W - 3509 lm
- Non Dimmable
- 09.2991.30
- 09.2991.14
- Dali Version
- 09.2991.30.DA
- 09.2991.14.DA



Beam Angle: 15°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	19306	0.26
2	4827	0.53
3	2145	0.79
4	1207	1.05
5	772	1.31


- 3000K - CRI 90**
- 30W - 2855 lm
- Non Dimmable
- 09.2998.30
- 09.2998.14
- Dali Version
- 09.2998.30.DA
- 09.2998.14.DA



Beam Angle: 22°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	10807	0.39
2	2702	0.79
3	1201	1.18
4	675	1.57
5	432	1.97


- 3000K - CRI 90**
- 35W - 3509 lm
- Non Dimmable
- 09.2992.30
- 09.2992.14
- Dali Version
- 09.2992.30.DA
- 09.2992.14.DA



Beam Angle: 23°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	11990	0.40
2	2997	0.80
3	1332	1.20
4	749	1.59
5	480	1.99


- 3000K - CRI 90**
- 30W - 2855 lm
- Non Dimmable
- 09.2999.30
- 09.2999.14
- Dali Version
- 09.2999.30.DA
- 09.2999.14.DA



Beam Angle: 44°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	5190	0.80
2	1298	1.61
3	577	2.41
4	324	3.22
5	208	4.02

- 3000K - CRI 90**
- 35W - 3509 lm
- Non Dimmable
- 09.2993.30
- 09.2993.14
- Dali Version
- 09.2993.30.DA
- 09.2993.14.DA





Beam Angle: 45°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	5665	0.83
2	1416	1.65
3	629	2.48
4	354	3.31
5	227	4.13

SOLID PURE

Solid Pure Ceiling


Light Source: LED Array 23W - 2231 lm - 3000K/CRI 90



Spotlight to be installed on ceiling/wall with LED light source. 220-240V, 50-60Hz power supply included.

Proyector para ser instalado a techo/pared con fuente de luz LED. Fuente de alimentación 220-240V, 50-60Hz integrada.


- Non Dimmable
- 09.2891.30
- 09.2891.14
- Dali Version
- 09.2891.30.DA
- 09.2891.14.DA



Beam Angle: 10°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	22949	0.18
2	5737	0.35
3	2550	0.53
4	1434	0.71
5	918	0.88


- Non Dimmable
- 09.2893.30
- 09.2893.14
- Dali Version
- 09.2893.30.DA
- 09.2893.14.DA



Beam Angle: 35°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4534	0.64
2	1133	1.27
3	504	1.91
4	283	2.54
5	181	3.18

- Non Dimmable
- 09.2892.30
- 09.2892.14
- Dali Version
- 09.2892.30.DA
- 09.2892.14.DA





Beam Angle: 18°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	9864	0.31
2	2466	0.62
3	1096	0.93
4	616	1.24
5	395	1.55

Solid Pure Ceiling


Light Source: LED Array 30W - 2855 lm - 3000K/CRI 90 / 35W - 3509 lm - 3000K/CRI 90



Spotlight to be installed on ceiling/wall with LED light source. 220-240V, 50-60Hz power supply included.

Proyector para ser instalado a techo/pared con fuente de luz LED. Fuente de alimentación 220-240V, 50-60Hz integrada.


- 3000K - CRI 90**
30W - 2855 lm
- Non Dimmable
 - 09.2873.30
 - 09.2873.14
 - Dali Version
 - 09.2873.30.DA
 - 09.2873.14.DA



Beam Angle: 14°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	17856	0.25
2	4464	0.51
3	1984	0.76
4	1116	1.01
5	714	1.27


- 3000K - CRI 90**
35W - 3509 lm
- Non Dimmable
 - 09.2994.30
 - 09.2994.14
 - Dali Version
 - 09.2994.30.DA
 - 09.2994.14.DA



Beam Angle: 15°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	19306	0.26
2	4827	0.53
3	2145	0.79
4	1207	1.05
5	772	1.31


- 3000K - CRI 90**
30W - 2855 lm
- Non Dimmable
 - 09.2874.30
 - 09.2874.14
 - Dali Version
 - 09.2874.30.DA
 - 09.2874.14.DA



Beam Angle: 22°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	10807	0.39
2	2702	0.79
3	1201	1.18
4	675	1.57
5	432	1.97


- 3000K - CRI 90**
35W - 3509 lm
- Non Dimmable
 - 09.2995.30
 - 09.2995.14
 - Dali Version
 - 09.2995.30.DA
 - 09.2995.14.DA



Beam Angle: 23°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	11990	0.40
2	2997	0.80
3	1332	1.20
4	749	1.59
5	480	1.99


- 3000K - CRI 90**
30W - 2855 lm
- Non Dimmable
 - 09.2875.30
 - 09.2875.14
 - Dali Version
 - 09.2875.30.DA
 - 09.2875.14.DA



Beam Angle: 44°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	5190	0.80
2	1298	1.61
3	577	2.41
4	324	3.22
5	208	4.02

- 3000K - CRI 90**
35W - 3509 lm
- Non Dimmable
 - 09.2996.30
 - 09.2996.14
 - Dali Version
 - 09.2996.30.DA
 - 09.2996.14.DA





Beam Angle: 45°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	5665	0.83
2	1416	1.65
3	629	2.48
4	354	3.31
5	227	4.13

SOLID PURE

Solid Pure Track


Light Source: LED Array 23W - 2865 lm - 4000K/CRI 80



Spotlight to be installed on 3-phase track with LED light source. 220-240V, 50-60Hz power supply included.

Proyector para ser instalado a carril trifásico con fuente de luz LED. Fuente de alimentación 220-240V, 50-60Hz integrada.


- Non Dimmable
- 09.2897.30
- 09.2897.14
- Dali Version
- 09.2897.30.DA
- 09.2897.14.DA



Beam Angle: 10°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	29499	0.18
2	7375	0.35
3	3278	0.53
4	1844	0.71
5	1180	0.88


- Non Dimmable
- 09.2899.30
- 09.2899.14
- Dali Version
- 09.2899.30.DA
- 09.2899.14.DA



Beam Angle: 35°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	5662	0.64
2	1415	1.27
3	629	1.91
4	354	2.54
5	226	3.18

- Non Dimmable
- 09.2898.30
- 09.2898.14
- Dali Version
- 09.2898.30.DA
- 09.2898.14.DA





Beam Angle: 18°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	12318	0.31
2	3080	0.62
3	1369	0.93
4	770	1.24
5	493	1.55

Solid Pure Track


Light Source: LED Array 30W - 3667 lm - 4000K/CRI 80 / 35W - 4508 lm - 4000K/CRI 80



Spotlight to be installed on 3-phase track with LED light source. 220-240V, 50-60Hz power supply included.

Proyector para ser instalado a carril trifásico con fuente de luz LED. Fuente de alimentación 220-240V, 50-60Hz integrada.


- 4000K - CRI 80**
30W - 3667 lm
- Non Dimmable
 - 09.2879.30
 - 09.2879.14
 - Dali Version
 - 09.2879.30.DA
 - 09.2879.14.DA



Beam Angle: 14°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	22983	0.25
2	5746	0.51
3	2554	0.76
4	1436	1.01
5	919	1.27


- 4000K - CRI 80**
35W - 4508 lm
- Non Dimmable
 - 09.2959.30
 - 09.2959.14
 - Dali Version
 - 09.2959.30.DA
 - 09.2959.14.DA



Beam Angle: 15°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	25076	0.26
2	6269	0.53
3	2786	0.79
4	1567	1.05
5	1003	1.31


- 4000K - CRI 80**
30W - 3667 lm
- Non Dimmable
 - 09.2880.30
 - 09.2880.14
 - Dali Version
 - 09.2880.30.DA
 - 09.2880.14.DA



Beam Angle: 22°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	13910	0.39
2	3478	0.79
3	1546	1.18
4	869	1.57
5	556	1.97


- 4000K - CRI 80**
35W - 4508 lm
- Non Dimmable
 - 09.2960.30
 - 09.2960.14
 - Dali Version
 - 09.2960.30.DA
 - 09.2960.14.DA



Beam Angle: 23°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	15402	0.40
2	3850	0.80
3	1711	1.20
4	963	1.59
5	616	1.99


- 4000K - CRI 80**
30W - 3667 lm
- Non Dimmable
 - 09.2881.30
 - 09.2881.14
 - Dali Version
 - 09.2881.30.DA
 - 09.2881.14.DA



Beam Angle: 44°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	6680	0.80
2	1670	1.61
3	742	2.41
4	418	3.22
5	267	4.02

- 4000K - CRI 80**
35W - 4508 lm
- Non Dimmable
 - 09.2961.30
 - 09.2961.14
 - Dali Version
 - 09.2961.30.DA
 - 09.2961.14.DA





Beam Angle: 45°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	7522	0.83
2	1880	1.65
3	836	2.48
4	470	3.31
5	301	4.13

SOLID PURE

Solid Pure Ceiling


Light Source: LED Array 23W - 2865 lm - 4000K/CRI 80




Spotlight to be installed on ceiling with LED light source. 220-240V, 50-60Hz power supply included.

Proyector para ser instalado a techo con fuente de luz LED. Fuente de alimentación 220-240V, 50-60Hz integrada.


- Non Dimmable
 09.2865.30
 09.2865.14
 Dali Version
 09.2865.30.DA
 09.2865.14.DA



- Non Dimmable
 09.2867.30
 09.2867.14
 Dali Version
 09.2867.30.DA
 09.2867.14.DA





- Non Dimmable
 09.2866.30
 09.2866.14
 Dali Version
 09.2866.30.DA
 09.2866.14.DA



Solid Pure Ceiling


Light Source: LED Array 30W - 3667 lm - 4000K/CRI 80 / 35W - 4508 lm - 4000K/CRI 80




Spotlight to be installed on ceiling with LED light source. 220-240V, 50-60Hz power supply included.

Proyector para ser instalado a techo con fuente de luz LED. Fuente de alimentación 220-240V, 50-60Hz integrada.


- 4000K - CRI 80**
 30W - 3667 lm
 Non Dimmable
 09.2882.30
 09.2882.14
 Dali Version
 09.2882.30.DA
 09.2882.14.DA




- 4000K - CRI 80**
 35W - 4508 lm
 Non Dimmable
 09.2962.30
 09.2962.14
 Dali Version
 09.2962.30.DA
 09.2962.14.DA




- 4000K - CRI 80**
 30W - 3667 lm
 Non Dimmable
 09.2883.30
 09.2883.14
 Dali Version
 09.2883.30.DA
 09.2883.14.DA




- 4000K - CRI 80**
 35W - 4508 lm
 Non Dimmable
 09.2963.30
 09.2963.14
 Dali Version
 09.2963.30.DA
 09.2963.14.DA



- 4000K - CRI 80**
 30W - 3667 lm
 Non Dimmable
 09.2884.30
 09.2884.14
 Dali Version
 09.2884.30.DA
 09.2884.14.DA



- 4000K - CRI 80**
 35W - 4508 lm
 Non Dimmable
 09.2964.30
 09.2964.14
 Dali Version
 09.2964.30.DA
 09.2964.14.DA



SOLID PURE

Accessories / Accesorios

All accessories should always be used with the holding ring. This holding ring allows to use the spotlight with a "honeycomb" anti-glare screen or a color filter or both, a "honeycomb" + a color filter.

Todos los accesorios deben ser utilizados siempre con el aro soporte. Dicho aro soporte permite la instalación de un elemento apantallador tipo "nido de abeja", de un filtro de color o de un elemento apantallador + un filtro de color.

Holding ring
Aro soporte



08.8768.14

Honeycomb
Honeycomb



08.8763.14

Blue filter
Filtro azul



08.8766.64.OD

Sky blue filter
Filtro celeste



08.8766.65.OD

Amber filter
Filtro ámbar



08.8766.66.OD

Red filter
Filtro rojo



08.8766.67.OD